


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**EN-JEE**

SYMBOL	pH
A-27	14

Alkaliczny preparat do usuwania zanieczyszczeń pochodzenia eksploatacyjnego, np. nalotu z klocków hamulcowych. Nie zawiera agresywnych substancji chemicznych, które mogą uszkodzić lakier. Produkt przeznaczony jest do codziennego mycia felg i kołpaków.

ZASTOSOWANIE:

- felgi, kołpaki.

SKŁAD:

Zawiera wodorotlenek sodu do 2%, <5% sól sodowa NTA, 5÷15% kationowe i amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego. Stosować w postaci wodnego roztworu w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni. W rozcieńczeniu 1:5 do 1:10 z wodą (10÷20% r-r - 1÷2 l/10 l wody). Preparat nanosić na myte powierzchnie za pomocą spryskiwacza ręcznego lub pneumatycznego, a następnie spłukać wodą pod ciśnieniem.

ZAGROŻENIA:

Xi - Substancja drażniąca.

R36/38 – Działa drażniąco na oczy i skórę.

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S28 – Zanieczyszczonej skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S37/39 – Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

S45 – W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

**TERMIN WAŻNOŚCI:**

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego.

TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 22
Zakład Produkcyjny: 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 18
tel. (091) 311 97 77, fax: (091)311 97 79
e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wyłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami.