


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**LEDER PROTEKT**

SYMBOL	pH
T-42	7

Doskonały, gotowy do użycia preparat do impregnacji powierzchni tekstylnych i skórzanych. Posiada unikalne właściwości czyszczące i konserwujące. Dzięki zawartości substancji nawilżających zapobiega przesuszeniu i pękaniu powierzchni, w naturalny sposób chroni i ożywia skórą pozostawiając ją lekką i błyszczącą. Zastosowanie nanocząsteczek krzemu i tytanu łącznie z innymi składnikami preparatu doskonale chroni powierzchnię przed ponownym wnikaniem brudu i wilgoci. Otacza każde włókno powłoką grubości kilku nanometrów, uniemożliwiając dotarcie do wnętrza struktury i utrudniając zabrudzenia. W wyniku modyfikacji, powierzchnie silnie odpycha ciecz, powodując, że nie wsiąka ona lecz spływa w postaci kropelek (efekt „kwiatu lotosu” – perlenie). Skutecznie ogranicza wpływ warunków atmosferycznych i promieni słonecznych. Pochłania promieniowanie UV, zabezpieczając w ten sposób zaaplikowaną powierzchnię przed blaknięciem.

ZASTOSOWANIE:

- powierzchnie tekstylne i skórzane o trwałych kolorach;
- tapicerka samochodowa, wykładziny, dywaniki.

SKŁAD:

< 20% etanol, > 20% izopropanol, < 10% octan butylu, < polimery, < 20% benzyna lekka traktowana wodorem (ropa naftowa) niskowrząca frakcja naftowa traktowana wodorem.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu chemicznego.

WAŻNE! Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy energicznie wymieszać – wstrząsając około 1 minutę.

Dokładnie umyć, odfłuszczyć i suchą powierzchnię pokryć równomiernie rosą ze spryskiwacza, pozostawić do wyschnięcia.

Uwaga! Zaleca się przed zastosowaniem sprawdzić trwałość kolorów tkaniny.

Preparat stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

ZAGROŻENIA:

F – Produkt łatwo palny

Xn – Szkodliwy

R11 – Produkt wysoce łatwo palny

R36 – Działa drażniąco na oczy

R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry

R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy



TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 22
Zakład Produkcyjny: 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 18
tel. (091) 311 97 77, fax: (091)311 97 79
e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

S16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody

S36/37 – Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne

S45 – W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę

S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

TERMIN WAŻNOŚCI:

12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wyplukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami.